

## BALLFANGANLAGE AUF ALUMINIUMPFOSTEN


Artikelnummer: 15 542

Aus Aluminiumprofilen, quadratisch, 80x80mm, verstärkt, gerippt.  
 Befestigung der Profile in Stahlhülsen. Profilhöhe nach Einbau in der Hülse: 4,0m; 5,0m; 5,5m; 6,0m.  
 Das Profil hat eine spezielle Nut zur Befestigung des Netzes über PP-Haken.  
 Knotenloses Netz aus hochfestem Polypropylen. Masche 12x12 cm, 10x10 cm, 4,5x4,5 cm.  
 Gewebestärke: 2,3 mm; 3,0 mm; 4,0 mm; 4,75 mm. Farbe: grün, schwarz, blau, weiß.

**Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001: 2000.**



Das Profil hat eine spezielle Nut zur Befestigung des Netzes über PP-Haken an jedem Pfosten.



Befestigung des Netzes im unteren und oberen Teil am 3 mm starken Stahlseil mittels verzinkter Stahlkarabinerhaken.



Quadratisches Profil  
 80x80mm, verstärkt, gerippt.



Knotenloses Netz aus hochfestem Polypropylen.  
 Masche: 12x12 cm; 10x10 cm; 4,5x4,5 cm.  
 Gewebestärke: 2,3 mm; 3,0 mm; 4,0 mm; 4,75 mm.  
 Farbe: grün, schwarz, blau, weiß.

**Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001: 2000.**



Der obere Teil des Profils ist verschlossen und hat eine Öse zur Befestigung des Stahldrahtseils, das mittels Spannschlössern gespannt wird.

Aluminiumprofile, montiert in verzinkten Stahlhülsen mit einer Länge von 0,7m und 0,5m, je nach Höhe der Ballfanganlage.

